

SMARTWATT UPS 5K ON-LINE — SMARTWATT UPS — серия инверторов резервного типа с временем переключения 0 мс. Предназначены для организации бесперебойного источника питания мощностью до 5 кВт, 1 фаза, без возможности подключения солнечных панелей. Высокочастотный инвертор поддерживает АКБ номиналом 48 Вольт.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Частные домовладения
- Сельское хозяйство, фермерство
- Транспортная инфраструктура
- Туристические объекты

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность АС, кВт	5
Номинальное напряжение, В	230
Количество фаз, шт	1
Номинальное напряжение АКБ, В	48
Габариты Д x Ш x В, мм:	450 x 190 x 336
Масса, гр:	15000
Рабочая температура:	0 °С до 55 °С
Степень защиты:	IP21
Срок гарантийного обслуживания:	1 лет
Сертификаты соответствия:	CE, EAC

ВХОД**Вход PV****Вход AC**

Номинальное напряжение, В:	230
Диапазон напряжений, В:	110-280
Диапазон частот, Гц:	46-54
Макс. Входной ток, А:	30

ВЫХОД AC

Номинальная выходная мощность, кВт:	5
Макс. Полная мощность, кВА:	10
Номинальное выходное напряжение, В:	230
Номинальная частота, Гц:	50
Диапазон частот, Гц:	50/60
Количество фаз, шт:	1
Номинальный выходной ток, А:	22
Максимальный выходной ток, А:	24
Кэфф. мощности:	>0,98
КНИ (при номинальной выходной мощности), %:	3

АККУМУЛЯТОРЫ

Номинальное напряжение АКБ, В:	48
Макс. ток заряда от сети, А:	60

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Максимальная эффективность, %:	93
Работа от АКБ, %:	90
Собственное потребление (ночью), менее, Вт:	67
Время переключения, мс:	0 (4 мс переключение на bypass)

ОСОБЕННОСТИ**АКСЕССУАРЫ**